

Консоли KVM



Консоли KVM

Артикул: LN-LCD1701

19" 1U KVM-консоль с ЖК-дисплеем 17", ультратонкой клавиатурой и тачпадом.

Установка консоли управления позволяет сэкономить до 85% места по сравнению с обычными монитором, клавиатурой и мышью.

17" TFT дисплей имеет максимальное разрешение 1920x1080, 60 Гц, оптимальное разрешение 1280x1024, 60 Гц, отличается высокой яркостью и четкостью, удобством экранного меню. При необходимости может быть повернут на 120°.

Тачпад оборудован двумя функциональными клавишами.

Установленная на стальные направляющие консоль, полностью выдвигается из внутреннего пространства шкафа. Запираемая передняя панель защищает от несанкционированного доступа.

Консоль может быть оборудована встроенным или внешним источником питания. Автоматическая система включения/выключения при изменении положения консоли. KVM консоли LANDE соответствуют стандартам EC и ROHS.



LN-LCD1701 - Характеристики KVM-модуля		
Тип модуля	1 порт	
Подключение к компьютеру	Прямое подключение	1
	Максимальное кол-во подключений	1
Выбор порта ЦП	/	
Порты	Коннектор консоли	DB 37PIN
	PC порт	Монитор клавиатура/мышь модуль переключателя
	Порт питания	1 x VGA DB15, USB/PS/2
	Сетевой порт	1 x DC Jack
	Сетевой порт	/
Переключатели	Выбор порта	/
	Перезагрузка консоли	Клавиши панели управления
	Сброс IP-модуля	/
	IP-модуль по умолчанию	/
LED-индикаторы	Выбрано	/
	В сети	/
	IP-сеть	/
Аналог. режим	Клавиатура/мышь	USB, PS/2
Максимальное разрешение	1920 x 1200 @ 60HZ	
Интервал сканирования	3 (стандарт), 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 сек	
Параметры среды	Рабочая температура	-10-50°C
	Температура хранения	-20-60°C
	Влажность	0-80%RH без конденсации
Физические характеристики	Материал корпуса	Пластик
	Размеры	50*77*24.5 мм
	Вес	0.18 кг

LN-LCD1701 - Характеристики		
Продукт	Консоль с монитором 17"	
LCD Монитор	Размер	17", соотношение сторон 4:3
	Видео	SXGATFT-LCD
	Размер дисплея	337.920 x 270.336 мм
	Разрешение	1280*1024@60HZ / 1920*1200@60HZ(Max)
	Кол-во цветов	16.7M млн (RGB 6 bit + Hi_FRC)
	Контрастность	1000:1
	Подсветка	LED
	Шаг пикселя	0.264x0.297 мм
	LED MTBF	100,000 часов
	Напряжение	12V
Клавиатура (разборный дизайн)	Клавиатура	100 клавиш, съемная (9 языковых раскладок)
	Совместимые ОС	Microsoft Windows 9, Me/NT/2000/XP, WIN7, Server 2003, WIN8, WIN10
	Порт	PS/2; USB
	Срок службы	> 1,000,000 нажатий
Мышь	Тип	Тачпад с 2 кнопками
	Порт	PS/2
	Чувствительность	> 1000 dpi
	Срок службы	> 1,000,000 кликов
Размеры консоли	407*445*45 мм	
Вес	6.15 кг	

Консоли KVM

Артикул: LN-LCD1708

19" 1U KVM-консоль с ЖК-дисплеем 17", ультратонкой клавиатурой и тачпадом. 8 портов прямого соединения, комбинированный кабель в комплекте.

Установка консоли управления позволяет сэкономить до 85% места по сравнению с обычными монитором, клавиатурой и мышью.

17" TFT дисплей имеет максимальное разрешение 1920x1080, 60 Гц, оптимальное разрешение 1280x1024, 60 Гц, отличается высокой яркостью и четкостью, удобством экранного меню. При необходимости может быть повернут на 120°.

Тачпад оборудован двумя функциональными клавишами. Установленная на стальные направляющие консоль, полностью выдвигается из внутреннего пространства шкафа. Защищаемая передняя панель защищает от несанкционированного доступа.

Консоль может быть оборудована встроенным или внешним источником питания. Автоматическая система включения/выключения при изменении положения консоли. KVM консоли LANDE соответствуют стандартам ЕС и ROHS.

KVM-переключатель обеспечивает 8 прямых подключений и до 128 подключений через каскадное трехуровневое соединение. Стандартное соединение PS/2, USB. Входной видео-сигнал: VGA, SVGA, XGA с поддержкой стандартов DDC, DDC2, DDC2B и VESA.



LN-LCD1708 - Характеристики		
Продукт	Консоль с монитором 17"	
LCD Монитор	Размер	17", соотношение сторон 4:3
	Видео	SXGATFT-LCD
	Размер дисплея	337.920 x 270.336 мм
	Разрешение	1280*1024@60HZ / 1920*1200@60HZ(Max)
	Кол-во цветов	16.7 млн (RGB 6 bit + Hi_FRC)
	Контрастность	1000:1
	Подсветка	LED
	Шаг пикселя	0.264x0.297 мм
	LED MTBF	100,000 часов
	Напряжение	12V
Клавиатура (разборный дизайн)	Клавиатура	100 клавиш, съемная (9 языковых раскладок)
	Совместимые ОС	Microsoft Windows 9, Me/NT/2000/XP, WIN7, Server 2003, WIN8, WIN10
	Порт	PS/2; USB
	Срок службы	> 1,000,000 нажатий
Мышь	Тип	Тачпад с 2 кнопками
	Порт	PS/2
	Чувствительность	> 1000 dpi
	Срок службы	> 1,000,000 кликов
Размеры консоли	407*445*45 мм	
Вес	6.15 кг	

LN-LCD1708 - Характеристики KVM модуля		
Тип модуля	8 портов	
Подключение к компьютеру	Прямое подключение	8
	Максимальное кол-во подключений	128
Выбор порта ЦП	OSD меню, кнопки передней панели, "горячая" клавиша, удаленный контроль (опция)	
Порты	Коннектор консоли	DB 37PIN
	PC-порт	Монитор клавиатура/мышь модуль переключателя
	Порт питания	1 x DC Jack
	Сетевой порт	1 x RJ45 (опционально)
Переключатели	Выбор порта	Цифровые клавиши панели управления
	Перезагрузка консоли	Цифровые клавиши панели управления
	Сброс IP-модуля	1 полутопленная кнопка
	IP-модуль по умолчанию	1 полутопленная кнопка
LED-индикаторы	Выбрано	Газоразрядный индикатор
	В сети	8 x красный
	IP-сеть	1 x зеленый, 1 x оранжевый
Аналог. режим	Клавиатура/мышь	USB, PS/2
Максимальное разрешение	1920 x 1200 @ 60HZ	
Интервал сканирования	3 (стандарт), 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 сек	
Параметры среды	Рабочая температура	-10-50°C
	Температура хранения	-20-60°C
	Влажность	0-80%RH, без конденсации
Физические характеристики	Материал корпуса	Металл
	Размеры	148.4*445*45 мм
	Вес	3.32 кг

Консоли KVM

Артикул: LN-LCD1716

19" 1U KVM-консоль с ЖК-дисплеем 17", ультратонкой клавиатурой и тачпадом. 16 портов прямого соединения, комбинированный кабель в комплекте.

Установка консоли управления позволяет сэкономить до 85% места по сравнению с обычными монитором, клавиатурой и мышью.

17" TFT дисплей имеет максимальное разрешение 1920x1080, 60 Гц, оптимальное разрешение 1280x1024, 60 Гц, отличается высокой яркостью и четкостью, удобством экранного меню. При необходимости может быть повернут на 120°. Тачпад оборудован двумя функциональными клавишами.

Установленная на стальные направляющие консоль, полностью выдвигается из внутреннего пространства шкафа. Защищаемая передняя панель защищает от несанкционированного доступа.

Консоль может быть оборудована встроенным или внешним источником питания. Автоматическая система включения/выключения при изменении положения консоли. Функция IP с поддержкой 1 удаленного пользователя.

KVM консоли LANDE соответствуют стандартам ЕС и ROHS. KVM-переключатель обеспечивает 16 прямых подключений и до 256 подключений через каскадное трехуровневое соединение. Стандартное соединение PS/2, USB. Входной видео-сигнал: VGA, SVGA, XGA с поддержкой стандартов DDC, DDC2, DDC2B и VESA.



LN-LCD1716 - Характеристики		
Продукт	Консоль с монитором 17"	
LCD Монитор	Размер	17", соотношение сторон 4:3
	Видео	SXGATFT-LCD
	Размер дисплея	337.920 x 270.336 мм
	Разрешение	1280*1024@60HZ / 1920*1200@60HZ(Max)
	Количество цветов	16.7 млн (RGB 6 bit + Hi_FRC)
	Контрастность	1000:1
	Подсветка	LED
	Шаг пикселя	0.264x0.297 мм
	LED MTBF	100,000 часов
	Напряжение	12V
Клавиатура (разборный дизайн)	Клавиатура	100 клавиш, съемная (9 языковых раскладок)
	Совместимые ОС	Microsoft Windows 9, Me/NT/2000/XP, WIN7, Server 2003, WIN8, WIN10
	Порт	PS/2; USB
	Срок службы	> 1,000,000 нажатий
Мышь	Тип	Тачпад с 2 кнопками
	Порт	PS/2
	Чувствительность	> 1000 dpi
	Срок службы	> 1,000,000 кликов
Размеры консоли	407*445*45 мм	
Вес	6.15 кг	

LN-LCD1716 - Характеристики KVM модуля		
Тип модуля	16 портов	
Подключение к компьютеру	Прямое подключение	16
	Максимальное кол-во подключений	256
Выбор порта ЦП	OSD меню, кнопки передней панели, "горячая" клавиша, удаленный контроль (опция)	
Порты	Коннектор консоли	DB 37PIN
	PC-порт	Монитор клавиатура/мышь модуль переключателя 16 x VGA DB15, синий
	Порт питания	1 x DC Jack
	Сетевой порт	1 x RJ45 (опционально)
Переключатели	Выбор порта	Цифровые клавиши панели управления
	Перезагрузка консоли	Клавиши панели управления
	Сброс IP-модуля	1 полутопленная кнопка
	IP-модуль по умолчанию	1 полутопленная кнопка
LED-индикаторы	Выбрано	Газоразрядный индикатор
	В сети	16 x красный
	IP-сеть	1 x зеленый, 1 x оранжевый
Аналог. режим	Клавиатура/мышь	USB, PS/2
Максимальное разрешение	1920 x 1200 @ 60HZ	
Интервал сканирования	3 (стандарт), 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 сек	
Параметры среды	Рабочая температура	-10-50°C
	Температура хранения	-20-60°C
	Влажность	0-80%RH, без конденсации
Физические характеристики	Материал корпуса	Металл
	Размеры	148.4*445*45 мм
	Вес	4.96 кг



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО “ЛАНДЕ РУС” Россия

Адрес: 3-я Магистральная ул., д.30, стр.1, г.Москва

Телефон: +7 495 363 68 50

LANDE A.Ş. Турция

Главный офис: г.Стамбул

Телефон: +90 216 312 26 53

Производство: г.Эскишехир

Телефон: +90 222 236 24 66 pbx

www.lande.com.ru | sales@lande.com.ru